

ULOTKA INFORMACYJNA

# AutoFOAM

## PIANA AKTYWNA DO MYJNI AUTOMATYCZNYCH



- Posiada silne właściwości myjące i spieniające
- Wydajna przy niskich stężeniach
- Łatwo spłukiwalna
- Do zastosowania w automatycznych i tunelowych systemach mycia pianowego

### ZASTOSOWANIE

Produkt płynny skoncentrowany do tunelowego mycia i odtłuszczenia karoserii samochodowych.

Zawiera specjalną kombinację surfaktantów oraz związków kompleksujących dających silny efekt myjący oraz nabłyszczający powierzchnie pojazdów.

Do zastosowania na powierzchniach odpornych na działanie wody i detergentów.

Produkt do zastosowania w systemach: natryskowych, ciśnieniowych, pianotwórczych.

### SPOSÓB UŻYCIA

Produkt podawać maszynowo w stężeniu:

20 - 50g / 1 min. / 10 L wody bieżącej.

Po zastosowaniu spłukać obficie silnym strumieniem wody bieżącej.

#### Uwaga:

Nie stosować bezpośrednio na słońcu lub gdy powierzchnia pojazdu jest gorąca.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, wodorotlenek sodu, EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa <5%.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm <sup>3</sup> :	1,05 ± 0.5
pH produktu (1%):	11 ± 0.5
Zdolność pianotwórcza:	Wysoka
Termin ważności:	36 mies.
Temperatura zamarzania:	< 0°C

### MAGAZYNOWANIE

Magazynować z dala od niskich temperatur oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia, w temperaturze: od 5 do 35°C. Pojemniki muszą posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

### BIODEGRADOWALNOŚĆ

Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym detergentów.

### INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa zamieszczona na etykiecie i karcie charakterystyki produktu.

### OPAKOWANIE

Kanister: 20 kg (20 L)	kod:	9070020
Beczka: 200 kg (200 L)	kod:	9070200