

ULOTKA INFORMACYJNA

AutoSHAMPOO

SZAMPON DO MYJNI AUTOMATYCZNYCH



- Posiada silne właściwości myjące i neutralizujące alkaliczność
- Wydajny przy niskich stężeniach
- Łatwo spłukiwalny
- Do zastosowania w automatycznych i tunelowych systemach mycia pionowego

ZASTOSOWANIE

Produkt płynny skoncentrowany o kwasowym odczynie do tunelowego mycia karoserii samochodowych.
Do zastosowania na powierzchniach odpornych na działanie wody i detergentów.

Produkt do zastosowania w systemach: natryskowych, ciśnieniowych, pianotwórczych.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt podawać maszynowo w stężeniu:
20 - 50g / 1 min. / 10 L wody bieżącej.
Po zastosowaniu spłukać karoserię obficie zimną wodą bieżącą.

Uwaga:

Nie stosować bezpośrednio na słońcu lub gdy powierzchnia pojazdu jest gorąca.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, kompozycja zapachowa <5%.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm ³ :	1,02 ± 0.5
pH produktu (1%):	6 ± 0.5
Zdolność pianotwórcza:	Wysoka
Termin ważności:	36 mies.
Temperatura zamarzania:	< 0°C

MAGAZYNOWANIE

Magazynować z dala od niskich temperatur oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia, w temperaturze: od 5 do 35°C. Pojemniki muszą posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

BIODEGRADOWALNOŚĆ

Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym detergentów.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa zamieszczona na etykiecie i karcie charakterystyki produktu.

OPAKOWANIE

Kanister: 20 kg (20 L)	kod:	9030020
Beczka: 200 kg (200 L)	kod:	9030200