

ULOTKA INFORMACYJNA

CAR WaxDryer

OSUSZACZ-NABŁYSZCZACZ

DO MYJNI RĘCZNYCH I AUTOMATYCZNYCH



- Produkt 2 w 1 (nabłyszczacz-osuszacz)
- Wydajny przy niskich stężeniach
- Nadaje wysoki połysk
- Tworzy hydrofobową powierzchnię zabezpieczającą lakier

ZASTOSOWANIE

Produkt płynny skoncentrowany do bezdotykowego osuszania i nabłyszczania karoserii samochodowych.

Zawiera specjalną kombinację nano-sufaktantów oraz polimerów dających silny efekt nabłyszczający, osuszający i konserwujący powierzchnie pojazdów.

Do zastosowania na powierzchniach odpornych na działanie wody i detergentów.

Produkt do zastosowania w systemach: natryskowych i pianowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt rozcieńczyć w wodzie bieżącej i nanieść na powierzchnię pojazdu w stężeniu:

-Lanca pianowa: od 1:5 do 1:10

-Natrysk: od 1:50 do 1:100

Po zastosowaniu spłukać obficie silnym strumieniem wody bieżącej.

Pojazd pozostawić do wysuszenia za pomocą dmuchawy.

Uwaga:

Nie stosować bezpośrednio na słońcu lub gdy powierzchnia pojazdu jest gorąca.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: węglowodory alifatyczne $\geq 30\%$, niejonowe i kationowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa $< 5\%$.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm ³ :	0,91 ± 0,5
pH produktu (1%):	7 ± 0,5
Zdolność pianotwórcza:	Niska
Termin ważności:	36 mies.
Temperatura zamarzania:	< 0°C

MAGAZYNOWANIE

Magazynować z dala od niskich temperatur oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia, w temperaturze: od 5 do 35°C. Pojemniki muszą posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

BIODEGRADOWALNOŚĆ

Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym detergentów.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa zamieszczona na etykiecie i karcie charakterystyki produktu.

OPAKOWANIE

Kanister: 4 x 5 L	kod:	9160005
Kanister: 20 kg (20 L)	kod:	9160020
Beczka: 200 kg (200 L)	kod:	9160200