


ULOTKA INFORMACYJNA

# DR CIP 45

ALKALICZNY PRODUKT MYJĄCY-ODTŁUSZCZAJĄCY



- Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia białkowo-tłuszczowe
- Nie spienia się podczas mycia
- Nie niszczy urządzeń oraz elementów uszczelniających
- Mierzalny konduktometrycznie

## ZASTOSOWANIE

Produkt płynny wysokoalkaliczny do mycia i odtłuszczenia rurociągów oraz maszyn i urządzeń w obiegach zamkniętych.

Posiada wzmocnione właściwości zwilżające oraz zmydlające powierzchnie narażone na silne przypalenia oraz obciążenia tłuszczowe jak: pasteryzatory, wirówki, wyparki, zbiorniki twardożarskie.

## SPOSÓB UŻYCIA

Rozcieńczyć w wodzie bieżącej i stosować według:

Zastosowanie	Stężenie	Temperatura	Czas
Obieg	0.8 - 2	20 - 95°C	20 - 30 min
Natrysk	0.3 - 0.6	40 - 70°C	-

\*Stężenie podane w: l / 100 l wody bieżącej.

Po zastosowaniu spłukać powierzchnie i zastosowane urządzenia zimną wodą zdatną do picia.

Zaleca się precyzyjne dozowanie produktu za pomocą automatycznych systemów dozujących.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: wodorotlenek sodu  $\geq 30\%$ , niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole  $< 5\%$ .

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm<sup>3</sup>: 1,40 ± 0.5  
pH produktu (1%): 14 ± 0.5  
Zdolność pianotwórcza: Niska  
Termin ważności: 36 mies.  
Temperatura zamarzania: < 0°C

## MAGAZYNOWANIE

Magazynować z dala od niskich temperatur oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia, w temperaturze: od 5 do 35°C. Pojemniki muszą posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

## BIODEGRADOWALNOŚĆ

Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 48/2004 dotyczącym detergentów.

## INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego w przemyśle rolno-spożywczym. Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa zamieszczono na etykiecie i karcie charakterystyki produktu.

## OPAKOWANIE

Kanister: 27 kg kod: 1040020  
Beczka: 270 kg (190 L) kod: 1040200  
Paletopoj.: 1200 kg (860 L) kod: 1041000