

ULOTKA INFORMACYJNA

# DR ULTRAClean 110

PRODUKT ALKALICZNY DO MYCIA

MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH



- Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia tłuszczowe, białka i przypalenia
- Do zastosowania na większości powszechnie używanych membran
- Nadaje się do dozowania automatycznego, mierzalny konduktometrycznie
- Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej

## ZASTOSOWANIE

Produkt płynny alkaliczny przeznaczony do mycia i odtłuszczenia membranowych instalacji: mikrofiltracyjnych, ultrafiltracyjnych, nanofiltracyjnych i odwróconej osmozy w przemyśle rolno-spożywczym, kondycjonowania wody i ścieków.

Produkt nadaje się do zastosowania na membranach odpornych na działanie alkaliów wykonanych z: polisulfon, poliamid w pełni aromatyczny, poliakrylonitryl, polipropylen, a-tlenek aluminium, tlenek cyrkonu, stal nierdzewnej i kwasoodporna (na miedzi i brązie mogą pojawić się przebarwienia). Na stosować na: octan celulozy i aluminium.

## SPOSÓB UŻYCIA

Produkt rozcieńczyć w wodzie bieżącej i stosować według tabeli:

Zastosowanie	Stężenie	Temperatura	Czas
Obieg	1.5 - 3	40 - 85°C	5 - 20 min

\*Stężenie podane w: l / 100 l wody bieżącej.

Po zastosowaniu przepłukać instalację wodą bieżącą.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm <sup>3</sup>	1.11 ± 0.05
pH produktu (w stężeniu 1%)	12 ± 0.5
Zdolność pianotwórcza	Umiarkowana
Stabilność	do 85°C
Temperatura zamarzania	< 0°C
Magazynowanie	5°C do 35°C

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: EDTA i jego sole 15-30%, anionowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany <5%

Hasło ostrzegawcze : NIEBEZPIECZEŃSTWO

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA:

Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ

(lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego w zakładach przemysłu rolno-spożywczego.

Należy przestrzegać limitu odczynu pH i temperatury zgodnych z zaleceniami producenta membran.

## OPAKOWANIE

Kanister: 22 kg

kod: 11080020

Beczka: 220 kg

kod: 11080200

Paletopojemnik: 1020 kg

kod: 11081000