


ULOTKA INFORMACYJNA

# DR ULTRAClean 41

PRODUKT ALKALICZNY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI  
MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH



- Rozpuszcza i dysperguje silne zabrudzenia tłuszczowe i białka
- Do zastosowania na większości powszechni używanych membran
- Nadaje się do dozowania automatycznego, mierzalny konduktometrycznie
- Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej

## ZASTOSOWANIE

Produkt proszkowy z aktywnym chlorem do mycia, odtłuszczania i dezynfekcji membranowych instalacji: mikrofiltracyjnych i ultrafiltracyjnych, nanofiltracyjnych w przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, kondycjonowania wody i ścieków.

Produkt nadaje się do zastosowania na membranach odpornych na działanie alkaliów wykonanych z: polisulfon, tlenek glinu, polidwulfuorek winylu, poliakrylonitryl, a-tlenek glinu, dwutlenek cyrkonu, stal nierdzewnej i kwasoodporna. Na stosować na: poliamid, celuloza, polipropylen i aluminium.

## SPOSÓB UŻYCIA

Produkt rozcieńczyć w wodzie bieżącej i stosować według tabeli:

Zastosowanie	Stężenie	Temperatura	Czas
Obieg	0.5 - 2	40 - 65°C	15 - 30 min

\*Stężenie podane w: l / 100 l wody bieżącej.

Po zastosowaniu przepłukać instalację wodą bieżącą.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm <sup>3</sup>	1.11 ± 0.05
pH produktu (w stężeniu 1%)	12 ± 0.5
Zdolność pianotwórcza	Umiarkowana
Stabilność	do 70°C
Temperatura zamarzania	< 0°C
Magazynowanie	5°C do 35°C

## INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego w zakładach przemysłu rolno-spożywczego.

Należy przestrzegać limitu odczynu pH i temperatury zgodnych z zaleceniami producenta membran.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: fosforany 15-30%, wodorotlenek sodu, związki wybielające na bazie chloru 5-15%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%

Hasło ostrzegawcze : NIEBEZPIECZEŃSTWO

H290 - Może powodować korozję metali.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH206 - Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami.

Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

P102 - Chronić przed dziećmi.

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA:

Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

## OPAKOWANIE

Wiadro: 20 kg

kod: 11040020