

ULOTKA INFORMACYJNA

DR ULTRAClean 53

PRODUKT NEUTRALNY DO MYCIA I ODTŁUSZCZANIA
MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH



- Rozpuszcza i dysperguje zabrudzenia tłuszczowe, oleje roślinne i białka
- Do zastosowania na większości powszechnie używanych membran
- Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej

ZASTOSOWANIE

Produkt proszkowy przeznaczony do mycia i odtłuszczenia membranowych instalacji: mikrofiltracyjnych, ultrafiltracyjnych, odwróconej osmozy i dializy w przemyśle rolno-spożywczym, kondycjonowania wody i ścieków.

Produkt nadaje się do zastosowania na membranach wykonanych z materiałów: polisulfon, polipropylen, tlenk glinu, dwutlenek cyrkonu, poliamid, polidwuwetylenodwuamonu, poliakrylonitrylu, celuloza, acetat celulozy oraz stal nierdzewna i kwasoodporna.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt rozcieńczyć w wodzie bieżącej i stosować według tabeli:

Zastosowanie	Stężenie	Temperatura	Czas
Obieg	0.5 - 2	50 - 70°C	5 - 30 min

*Stężenie podane w: l / 100 l wody bieżącej.

Po zastosowaniu przepłukać instalację wodą bieżącą.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm ³	1.00 ± 0.05
pH produktu (w stężeniu 1%)	8 ± 0.5
Zdolność pianotwórcza	Umiarkowana
Stabilność	do 85°C
Temperatura zamarzania	< 0°C
Magazynowanie	5°C do 35°C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: EDTA i jego sole, fosfoniany 15-30%, anionowe środki powierzchniowo czynne 5-15%, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło <5%

Hasło ostrzegawcze : NIEBEZPIECZEŃSTWO

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA:

Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego w zakładach przemysłu rolno-spożywczego.

Należy przestrzegać limitu odczynu pH i temperatury zgodnych z zaleceniami producenta membran.

OPAKOWANIE

Wiadro: 20 kg

kod: 11050020