

ULOTKA INFORMACYJNA

DR ULTRAClean 75

PRODUKT KWASOWY DO MYCIA

MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH



- Rozpuszcza osady mineralne, kamień mleczny i wodny, rdzę, ciemne ogniska pleśni
- Nie pieni się, nie niszczy elementów uszczelniających
- Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej

ZASTOSOWANIE

Produkt płynny kwasowy przeznaczony do mycia membranowych instalacji: mikrofiltracyjnych, ultrafiltracyjnych, odwróconej osmozy i dializy w przemyśle rolno-spożywczym, kondycjonowania wody.

Produkt nadaje się do zastosowania na membranach wykonanych ze stali chromoniklowej. W przypadku: miedzi, mosiądzu, aluminium, stali czarnej może prowadzić do korozji.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt rozcieńczyć w wodzie bieżącej i stosować według tabeli:

Zastosowanie	Stężenie	Temperatura	Czas
Obieg	0.3 - 2	40 - 85°C	20 - 40 min

*Stężenie podane w: l / 100 l wody bieżącej.

Po zastosowaniu przepłukać instalację wodą bieżącą.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm ³	1.37 ± 0.05
pH produktu (w stężeniu 1%)	1 ± 0.5
Zdolność pianotwórcza	Brak
Stabilność	do 140°C
Temperatura zamarzania	< -20°C
Magazynowanie	5°C do 35°C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: kwas azotowy ≥30%, kwas fosforowy 15-30%, niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%

Hasło ostrzegawcze : NIEBEZPIECZEŃSTWO

EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe.

H290 - Może powodować korozję metali.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA:

Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego w zakładach przemysłu rolno-spożywczego.

Należy przestrzegać limitu odczynu pH i temperatury zgodnych z zaleceniami producenta membran.

OPAKOWANIE

Kanister: 27 kg	kod: 11070020
Beczka: 270 kg	kod: 11070200
Paletopojemnik: 1200 kg	kod: 11071000