

ULOTKA INFORMACYJNA

# OIL SPOT Remover

PRODUKT DO USUWANIA PLAM Z OLEJU



- Usuwa olej smarujący, silnikowy, przekładniowy, napędowy i opałowy
- Nie wymaga użycia wody i maszyn czyszczących
- Dzięki zagęszczonej konsystencji nadaje się do zastosowania na stromo nachylonych powierzchniach
- Działa szybko i skutecznie

## ZASTOSOWANIE

Produkt odtuszczający do mycia wszystkich chłonnych i niechłonnych powierzchni, takich jak: kamień naturalny, beton, kostka brukowa, drewno, glina, klinkier i ceramika, a także do dywanów i tekstylnych wykładzin podłogowych. Usuwa plamy olejowe powstałe na płytach chodnikowych, krawężnikach, posadzkach garażowych i warsztatowych, tarasach, pojazdach mechanicznych, dywanach oraz innych powierzchniach mocno zabrudzonych i zatłuszczonych.

## SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do zastosowania, przed użyciem wstrząsnąć.

1. Nanieść produkt bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię / plamę oleju.
2. Rozprowadzić dokładnie przy pomocy plastikowej szpachelki.
3. Począkać do momentu pełnego zaschnięcia produktu (około 12h).
4. Zetrzeć dokładnie szczotką z twardym włosiem.

W razie nie uzyskania satysfakcjonujących efektów oraz starszych i bardzo uporczywych plam czynność powtórzyć.

### Uwaga:

Unikać bezpośredniego światła słonecznego oraz temperatur poniżej 5°C i powyżej 25°C. Nie stosować produktu na mokrych i wilgotnych powierzchniach oraz w czasie opadów. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację. Przed użyciem, szczególnie na kamieniach naturalnych i tekstylnych wykładzinach podłogowych należy sprawdzić zgodność powierzchni (odporność) w mało widocznym miejscu.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: węglowodory alifatyczne  $\geq 30\%$ ,  
węglowodory aromatyczne, izopropanol 5 - 15%.

## WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm<sup>3</sup>: 0,79 ± 0.5  
pH produktu: 7 ± 0.5  
Zdolność pianotwórcza: Niska  
Termin ważności: 36 mies.  
Temperatura zamarzania: < -15°C

## MAGAZYNOWANIE

Magazynować z dala od niskich temperatur oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia, w temperaturze: od 5 do 25°C. Pojemniki muszą posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

## BIODEGRADOWALNOŚĆ

Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym detergentów.

## INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa zamieszczona na etykiecie i karcie charakterystyki produktu.

## OPAKOWANIE

Butelka: 15 x 1 L                      kod: 11150001  
Kanister: 4 x 5 L                      kod: 11150005