

ULOTKA INFORMACYJNA

SOL PRO.202

EMULSJA SAMONABŁYSZCZAJĄCA
DO KONSERWACJI PODŁÓG MIĘKKKICH I TWARDYCH



- Powłoka twarda wysoce odporna na wnikanie zabrudzeń i ścieranie
- Posiada właściwości antypoślizgowe
- Nadaje efekt wysokiego połysku
- Możliwość zastosowania polerek wysokoobrotowych

ZASTOSOWANIE

Produkt na bazie polimerów z poliuretanem do konserwacji podłóg miękkich i twardych o dużej częstotliwości użytkowania. Do zastosowania na powierzchniach typu: beton szlifowany, gres, marmur, kamień, PCV, linoleum, parkiet lakierowany.



SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do zastosowania w postaci koncentratu. Na odtłuszczonej i zneutralizowanej powierzchni nanieść od 2 do 3 warstw produktu. Rozłożyć produkt na podłożu równomiernie przy pomocy mopa. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać do całkowitego wyschnięcia. W celu utwardzenia i wypolerowania powłoki zastosować polerkę wysokoobrotową.

- Na powierzchniach z betonu szlifowanego pierwszą warstwę produktu stosować w rozcieńczeniu 1:1 z wodą bieżącą.
- Konserwacja międzyokresowa stosować rozcieńczenie 1:10 z wodą bieżącą.



Uwagi:

- Przy nanoszeniu powłoki na podłoża zniszczone zaleca się wcześniejsze położenie produktu gruntującego SOL PRO.Zero.
- Zdzieranie powłoki stosować: STRIP lub STRIP Forte.
- Wydajność: 10 L produktu / 80 - 120 m² dla trzech warstw.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności.

OPAKOWANIE

Kanister: 4 x 5 L
Kanister: 10 L

kod: 3270005
kod: 3270010