

DRACO

ULOTKA INFORMACYJNA

SOL PRO.204

EMULSJA SAMOUSUWALNA
DO KONSERWACJI PODŁÓG MIĘKKKICH I TWARDYCH



- Powłoka elastyczna polimerowo-woskowa
- Posiada właściwości antypoślizgowe
- Nadaje efekt wysokiego połysku
- Możliwość zastosowania polerek wysokoobrotowych

ZASTOSOWANIE

Produkt na bazie polimerów szczepionych woskiem do konserwacji podłóg miękkich i twardych.

Do zastosowania na powierzchniach typu: beton szlifowany, gres, marmur, kamień, PCV, linoleum, parkiet lakierowany.



SPOSÓB UŻYCIA

Na odtłuszczonej i zneutralizowanej powierzchni nanieść od 2 do 3 warstw produktu. Rozłożyć produkt na podłożu równomiernie przy pomocy mopa z mikrofibry. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać do całkowitego wyschnięcia (około 45 min). W celu utwardzenia i wypolerowania zastosować polerkę wysokoobrotową.

Konserwacja międzycyklowa: produkt stosować w stężeniu: 200 ml/10 L wody bieżącej lub zastosować technologię High-Speed stosując produkt w rozcieńczeniu z wodą 1:10. Nanosić za pomocą rozpylacza lub mopa z mikrofibry. Polerować

u maszyny wysokoobrotowej.



Uwagi:

- Przy nanoszeniu powłoki na podłoża zniszczone zaleca się wcześniejsze położenie produktu gruntującego SOL PRO.Zero.
- Zdzieranie powłoki stosować: STRIP lub STRIP Forte.
- Wydajność: 10 L produktu / 80 -120 m² dla trzech warstw.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności.

OPAKOWANIE

Kanister: 4 x 5 L

kod: 3290005

Kanister: 10 L

kod: 3290010

Producent: DRACO-BIS, Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska, www.draco-bis.pl

Biuro handlowe: Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, tel. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85, e-mail: biuro@draco-bis.pl