

DRACO

ULOTKA INFORMACYJNA

PŁYN DO MYJEK WARSZTATOWYCH

KONCENTRAT NISKOPIENIĄCY Z INHIBITOREM KOROZJI

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do mycia myjek koszowych, ultradźwiękowych pracujących w obiegach zamkniętych i do mycia na ciepło.

Efektywnie usuwa trudne zabrudzenia m.in. osad z sadzy z komory spalinowej w silniku, wszelkie zabrudzenia części, narzędzi i urządzeń, zmywa oleje i smary.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować w zależności od stopnia zabrudzenia.

Zalecane rozcieńczenie z wodą: 2% - 5% (od 2 L do 5 L/100L).

Optymalne efekty mycia uzyskuje się z użyciem ciepłej wody o temperaturze około 40°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Skład: niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, polikarboksylany, wodorotlenek potasu, EDTA i jego sole <5%.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Gęstość przy 20°C, g/cm ³ :	1,06 ± 0.5
pH produktu (1 %):	12 ± 0.5
Zdolność pianotwórcza:	Niska
Termin ważności:	36 mies.
Rozpuszczalność w wodzie:	całkowita

MAGAZYNOWANIE

Magazynować z dala od niskich temperatur oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia, w temperaturze: od 5 do 25°C. Opakowania muszą posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

BIODEGRADOWALNOŚĆ

Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym detergentów.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa zamieszczona na etykiecie i karcie charakterystyki produktu.

OPAKOWANIE

Kanister: 4 x 5 L kod: 11260005